



SunTed EKX2RH

EKX2RH Commande de moteur de lamelles Description

La commande de moteur de lamelles EKX2RH à récepteur radio à plusieurs canaux intégré a été mis au point pour commander des volets roulants, des stores et des marquises. Comme pour les autres produits de la série SunTed, il est possible de commander par radio la commande de moteur intégrée avec tous les émetteurs de la série K512, les émetteurs muraux SunTed, les protecteurs de soleil et d'ombre ainsi que les installations automatiques de soleil et de vent. La commande radio vous offre un confort de maniement maximal car il vous est possible d'effectuer les fonctions depuis n'importe quel endroit à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. La commande de moteur de lamelles peut aussi être livrée dans un boîtier pour le montage externe.

Données techniques

Enregistrement de performances Commande	0.4W Standby et Activité
Données de relais:	
· Poids nominal (résistant)	5A
· Durée de vie mécanique	20 Mio. Branchements
· Durée de vie électrique	100000 Branchements avec poids nominal (4 Connexions/jour= env. 37 ans)
Durée de marche des volets roulants/stores	max. 90s
Réglage des lamelles (Touche d'émetteur)	<1s=Activation de touche, >1s=activité de tenue autonome
Fréquence de réception	434MHz
Lieu d'enregistrement code radio	3 émetteurs (Ouvert/Fermé), 2 détecteurs radio
Antenne de réception	antenne métallique 165mm
Câble de réseau/Câble de moteur	1.5m/16cm
Tension d'alimentation	230V/AC/50Hz
Type de protection	IP43
Température d'activité/ de dépôt	-20° jusqu'à 70°C
Humidité relative de l'air	max. 95%, ne se condensant pas
Mesures	84 x 26 x 19mm